

**Автоматическая линия
по производству одноразовых перчаток
из полиэтилена
мод. "WG 500 AUTO"**

Параметры		Характеристики
1	Год производства	2020
2	Состояние	новый
3	Модель	WG 500
4	Изготовитель	Китай
5	Длина изготовления перчаток, мм	200-400
6	Ширина изготовления перчаток, мм	240-300
7	Толщина пленки, мм	0,008-0,02
8	Мощность двигателя, кВт	2,2
9	Тип электропитания	220v, 50Hz
10	Масса оборудования, кг	800
11	Габариты, мм	2300x1000x1200/2600x1000x1400
12	Исходное сырье	ПВД / ПНД
13	Производительность, шт./мин.	200
14	Скорость пар/мин.	100
15	Кол-во работников за одним станком, чел.	2
16	Количество циклов работы штампа	100 раз/мин*2шт.
17	Состав линии	<p>Размоточная станция – 1шт 2-х поточный механизм формирования перчаток – 1шт Конвейер отвода пачки перчаток от механизма формирования перчаток – 1шт Узел отделения готовых изделий от отходов полиэтилена – 1шт Пульт управления - 1шт</p> <p>В станке есть конвейер на выдаче, 2 пресс-формы (матрицы). Визуально в станке станина имеет более жесткую конструкцию чем у других станков, что обеспечивает высокую надежность станка и более высокое качество получаемых перчаток.</p>